

Parois de division

Parois de division



Les parois de division permettent de séparer les câbles à l'intérieur d'un chemin de câbles et d'un réseau. Elles sont faciles à installer à l'aide de la quincaillerie fournie ou à l'aide de brides de serrages vendues séparément. Les parois de division de 72 po sont flexibles et spécialement conçues pour les raccords horizontaux.

Remarque : des parois de 72 po sont fournies avec 3 SPW10SCR et des parois de 144 po et 3 m sont fournies avec vis taraudeuses auto-perçantes
N° de cat. : SPW10SCR
Longueur 72 po, 3 vis ;
Longueur 3 m, 5 vis ;
Longueur 144 po, 6 vis.

N° de cat.	Matériau Préfixe	Conçu pour hauteur du rail latéral (po)	Longueur
(Préfixe)-3-SBH-72 (Préfixe)-4-SBH-72 (Préfixe)-5-SBH-72 (Préfixe)-6-SBH-72 (Préfixe)-7-SBH-72	SPW SHW SSW	3 4 5 6 7	72 po
(Préfixe)-3-SB-(*) (Préfixe)-4-SB-(*) (Préfixe)-5-SB-(*) (Préfixe)-6-SB-(*) (Préfixe)-7-SB-(*)	SPW SHW SSW	3 4 5 6 7	144 po 3 m

Remarque : Les parois SHW sont seulement disponible en longueur de 72 po ou de 1500 mm.
(*) Insérer la longueur.

Parois à coude vertical interne / externe



S'ajuste à tous les coudes standards en acier.
Quincaillerie incluse.

Coude interne N° de cat.	Coude externe N° de cat.	Matériau Préfixe	Pour hauteur de rail latéral (po)
(Préfixe)-3-VIB-(*)-(+) (Préfixe)-4-VIB-(*)-(+) (Préfixe)-5-VIB-(*)-(+) (Préfixe)-6-VIB-(*)-(+) (Préfixe)-7-VIB-(*)-(+)	(Préfixe)-3-VOB-(*)-(+) (Préfixe)-4-VOB-(*)-(+) (Préfixe)-5-VOB-(*)-(+) (Préfixe)-6-VOB-(*)-(+) (Préfixe)-7-VOB-(*)-(+)	SPW SHW SSW	3 4 5 6 7

(*) Spécifiez l'angle de la courbe (+) Spécifiez le rayon de la courbe.


Fixation pour parois de division



Conçue pour fixer les parois de division aux fonds ventilés ou aux échelons de chemins de câbles en échelle.
Pièces de montage incluses.

N° de cat.	Matériau Préfixe
(Préfixe)-BSC	SPW SSW

Éclisse pour parois de division



N° de cat.	Matériau Préfixe
ABW-BSS	SPW SSW

Éclisse d'alignement permettant de joindre les parois de division.