

Snap-N-Seal

RG-6

connecteur à compression
mono-pièce en aluminium



**Achetez un CSF6UA200
contenant 200
connecteurs à compression
Snap-N-Seal RG-6 !**

Récupérez votre code unique sur le
coupon à l'intérieur du contenant et
enregistrez-le en ligne au :
www.tnb-canada.com/fr/snstv/

Soyez branché !



CÂBLE



SATELLITE



ANTENNE



DONNÉES



AV



SÉCURITÉ

PROPRIÉTÉS

PHYSIQUES

- Matériau : embout en laiton, écrou et collet en aluminium
- Fini – écrou et collet : RoHS, spéc. militaires, fini clair
- Fini – embout : étamage
- Joint torique : éthylène propylène

MÉCANIQUES

- Retenue de câbles : 40 lb min. (conforme à la norme SCTE IPS-SP-404)
- Force type d'insertion : < 20 lb

ENVIRONNEMENTALES

- Cote de température : -40°F (-40°C) à 140°F (60°C)
- Exposition au brouillard salin : passe jusqu'à 1 000 heures ASTM B 117

ÉLECTRIQUES

- Affaiblissement type de réflexion : > -30dB jusqu'à 1 GHz
- Affaiblissement type d'insertion : < -0,18 dB jusqu'à 1 GHz

GAGNEZ UN SYSTEME DE DIVERTISSEMENT COMPLET

Du 1^{er} août au 1^{er} novembre 2008
ou jusqu'à épuisement des stocks.

Le prix peut différer de la photo.
Tirage le 7 novembre 2008.

