Couvercles pour emplacements secs

Deux groupes

	N° de cat.	Description	Ctn std
2CCB	2CCB*	Gris – montage sur appareil	50
		(peinture grise)	

*cULus

Trois groupes

	N° de cat.	Description	Ctn std
3ССВ	3CCB*	Couvercle sans ouverture trois groupes – montage	25
0		sur appareil	




Les couvercles sont approuvés pour des emplacements secs seulement *cULus



— Couvercles de type FS un groupe (aluminium estampé)			(SP)	
	N° de cat.	Description	Ctn std	
CIFS-4	CIFS-4	Sans ouverture – un groupe – montage sur boîte	25	
CIFS-7 /	CIFS-5	Prise simple 15 A – montage sur boîte	25	
CIFS-5	CIFS-7	Prise verrouillable simple 20 A – montage sur boîte	25	
CIFS-6	CIFS-6	Une prise double – montage sur boîte	25	
CIFS-8	CIFS-8	Un groupe – Decora – montage sur boîte	25	
CIFS-9	CIFS-9	Un interrupteur à bascule – montage sur boîte	25	
CIFS-9-HV	CIFS-9-HV	Un interrupteur à bascule (347 V) – montage sur boîte	50	

Deux groupes (fonte d'aluminium)





2CCB Schéma

Trois groupes (aluminium estampé)





iiois groupe	s (alailiniain estampe)			_	_
N° de cat.		Α	В	F	G
3ССВ	l ← B →	41/2	6³/ ₈	31/4	5 ⁵ /8
Schéma					


Les couvercles sont approuvés pour des emplacements secs seulement


Couvercles de type FS un groupe (aluminium estampé)





N° de cat.	A	В	F	G	к
CIFS-4	4%16	23/4	31/4	11//8	
CIFS-7	49/16	23/4	31/4	17/8	119/32
CIFS-5	49/16	23/4	31/4	17/8	113/32
CIFS-6	4%16	23/4	31/4	17/8	_
CIFS-8	49/16	23/4	31/4	17/8	_
CIFS-9	4%16	23/4	31/4	17/8	_
CIFS-9-HV	4%16	23/4	31/4	11//8	_


Schémas











CIFS-42

Couvercles pour emplacements secs

— Couvercles de type FS deux groupes (aluminium estampé)

N° de cat.

CIFS-42



Description Ctn std

Sans ouverture - deux groupes -

montage sur boîte

montage sur boîte

Couvercles de type FS deux groupes* (aluminium estampé)



N° de cat.	A	В	F	G
CIFS-42*	4 5/8	45/16	31/4	3 ²³ / ₃₂
CIFS-62*	4 5/8	4 ⁵ / ₁₆	31/4	3 ²³ / ₃₂
CIFS-69*	4 5/8	4 ⁵ / ₁₆	31/4	323/32
CIFS-82*	4 5/8	4 ⁵ / ₁₆	31/4	3 ²³ / ₃₂
CIFS-92*	4 5/8	45/16	31/4	323/32

S	chémas A G CIFS-42	B F A CIFS-69	1 A
20	A F	A F	
	CIFS-62	CIFS-82	

^{*} Les couvercles CIFS sont approuvés CSA seulement

CIFS-62 CIFS-62 Deux prises doubles – 20 montage sur boîte CIFS-69 CIFS-69 Une prise double, un interrupteur à bascule – montage sur boîte CIFS-82 CIFS-82 Deux groupes – Decora – montage sur boîte CIFS-92 CIFS-92 Deux interrupteurs à bascule – 20

Couvercles de type FS trois groupes (aluminium estampé)



	Cat. no.	Description	Std. ctn.
CIFS-43	CIFS-43	Sans ouverture – trois groupes – montage sur boîte	10
CIFS-63	CIFS-63	Trois prises doubles – montage sur boîte	10
CIFS-83	CIFS-83	Trois groupes – Decora – montage sur boîte	10
CIFS-93	CIFS-93	Trois interrupteurs à bascule – montage sur boîte	10

Couvercles de type FS trois groupes (aluminium estampé)



CIFS-92

N° de cat.	Α	В	F	G	K
CIFS-43	45/16	67/16	31/4	5 ⁵ /8	_
CIFS-63	45/16	67/16	31/4	5 ⁵ /8	_
CIFS-83	45/16	67/16	31/4	5 ⁵ /8	_
CIFS-93	45/16	67/16	31/4	5⁵/₃	_

