

## Conduits sans halogène Hal-Free Riser-Gard

### Vue d'ensemble



Hal-Free Riser-Gard est une marque de conduits flexibles non métalliques sans halogène pour usage dans les parcours verticaux et les applications générales. En cas d'incendie, ce produit ne pourra disperser d'halogénures dans l'air, ce qui en fait une solution idéale pour les installations dans les tunnels, laboratoires et environnements techniques.

Des longueurs spéciales et des canalisations fendues sont fabriquées sur commande.

Ce produit est offert en blanc seulement.

- Température d'entreposage : -20 à 66 °C (-4 à 150 °F)
- Aucune protection UV (NE PAS utiliser à l'extérieur)
- Ne pas stocker à l'extérieur
- Matériau libre d'halogène
- Offert en grosseurs de 1 à 2 po
- Fabriqués en blanc seulement
- Marques séquentielles au pied

#### Applications:

Conduits de montée et d'usage général

#### Données techniques

Norme UL 2024	Valeur maximale
Propagation maximale de flammes	3 pi 6 po
Température maximale de l'air ambiante	197 °C (387 °F)

#### Produit standard – Dévidoirs



N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Dia. nominal (po) D.I.	Dia. nominal (po) D.E.	Ruban de tirage	Gros. de dévidoir (rebord x larg.) (po)	Type de dévidoir	Longueur de conduit/ dévidoir (pi)	Poids du dévidoir (lb)	Poids du conduit au 100 pi (lb)
HF4X4C-5000	1	Blanc	1,049	1,365	900 lb	72 x 41	Bois	5 000	310	7,5
HG4X4C-4000	1¼	Blanc	1,250	1,550	900 lb	72 x 41	Bois	4 000	310	7,5
HH4X4C-2000	1½	Blanc	1,500	1,850	900 lb	66 x 41	Bois	2 000	250	12
HJ4X4C-2000	2	Blanc	2,000	2,425	900 lb	82 x 41	Bois	2 000	365	21