

## Resi-Gard

### Adaptateurs et coupleurs non métalliques

#### Pour usage général et avec les conduits Riser-Gard

##### Coupleurs

	N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Qté/Ctn std	Poids (lb)
	SCA240E	¾	Orange	25	0,783
	SCA240F	1	Orange	20	0,972

##### Adaptateurs filetés

	N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Qté/Ctn std	Poids (lb)
	SCA243E	¾	Orange	100	2,30
	SCA243F	1	Orange	50	2,00

##### Adaptateurs à enclenchement

	N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Qté/Ctn std	Poids (lb)
	SCA253E	¾	Orange	100	2,90
	SCA253F	1	Orange	50	2,30

#### Pour usage avec les conduits Plenum-Gard

##### Coupleurs

	N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Qté/Ctn std	Poids (lb)
	A340F	1	Orange	50	2,50

##### Adaptateurs filetés

	N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Qté/Ctn std	Poids (lb)
	A343F	1	Orange	50	1,55

##### Adaptateurs à enclenchement

	N° de cat.	Gros. nom. (po)	Couleur	Qté/Ctn std	Poids (lb)
	A353F	1	Orange	50	3,00

## Resi-Gard

Conduits flexibles (entérinés pour usages faible tension seulement)



### Produit standard – Dévidoirs

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Ruban de tirage	Longueur de conduit/dévidoir (pi)	Poids du conduit/dévidoir (lb)
SCE4X1-1000	¾	Vide	1 000	115,0
SCF4X1C-1500	1	900 lb	1 500	268,5
SCJ4X1C-500	2	900 lb	500	133,5

### Raccords Resi-Gard

Ligne complète de coupleurs Carlon, adaptateurs filetés et adaptateurs à enclenchement pour fin de parcours à raccord rapide pour des installations professionnelles, complétées rapidement, de systèmes de canalisation Resi-Gard.

### Coupleurs à raccord rapide

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Qté/Ctn std	Poids (lb)
SCA240E	¾	25	0,783
SCA240F	1	20	0,972



### Adaptateurs filetés à raccord rapide

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Qté/Ctn std	Poids (lb)
SCA243E	¾	25	0,633
SCA243F	1	20	0,778



Idéals comme conduit principal d'un panneau de distribution principal à un panneau secondaire dans un grenier ou un sous-sol. Les conduits flexibles non métalliques Resi-Gard sont offerts en diamètres de ¾ à 2 po avec ruban de tirage de 1 à 2 po installé en usine. Ces conduits sont légers, peuvent facilement être courbés et coupés à la longueur voulue pour éviter le gaspillage. Couleur orange vif pour identification facile d'installations faible tension.

### Produit standard – Bobines

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Ruban de tirage	Longueur de conduit/bobine (pi)	Poids du conduit/bobine. (lb)
SCE4X1-100	¾	Vide	100	11,5
SCF4X1C-100	1	900 lb	100	17,9
SCG4X1C-100	1¼	900 lb	100	21,5
SCH4X1C-50	1½	900 lb	50	11,2
SCJ4X1C-50	2	900 lb	50	13,4

### Adaptateurs à enclenchement et raccord rapide

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Qté/Ctn std	Poids (lb)
SCA253E	¾	25	0,783
SCA253F	1	20	0,918



### Adaptateurs mâles pour fin de parcours\*

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Qté/Ctn std	Poids (lb)
SCE943G	1¼	50	3,0
SCE943H	1½	25	2,5
SCE943J	2	50	6,8



### Coupleurs standard\*

N° de cat.	Gros. nom. (po)	Qté/Ctn std	Poids (lb)
SCE940G	1¼	30	3,5
SCE940H	1½	25	3,9
SCE940J	2	30	5,2



\* Doivent être cimentés aux conduits flexibles Resi-Gard avec du ciment au solvant Resi-Gard seulement..