

Quincaillerie de montage

Accessoires



N° de cat.	Grosseur nom.	Charge de service lb (kg.)
Chaîne «Lion» (acier étamé)		
CI8903 / CI8904 /	#2	115 (52)
CI8904	#3	90 (40)
Chaîne «Jack» (acier étamé)		
CI8910 / CI8912	#10-T	43 (19)
CI8912	#12	29 (13)
Crochets en «S» (acier étamé)		
CI8905	#105	73 (34)



CI8905

Crochets à vis (acier étamé)		
CI8920	#M-10	90 (40)
CI8922	#M-12	115 (52)

CI8920 (2-1/2 po) / CI8922 (3 po)

Crochets coudés à 90° pour appareils (acier étamé)		
CI8930	-	115 (52)



CSA non applicable

Crochets courbés pour appareils (acier étamé)		
CI8932	-	115 (52)



CI8960

Fil métallique (acier de calibre 16)		
CI8960 (bobine de 300 pi)	0.06	125 (56)



N° de cat.	Grosseur nom.
Composé obturateur (sans amiante)	
CIDUCT-1	1 lb
CIDUCT-5	5 lb



CIDUCT-1 / CIDUCT-5

Ce composé sert à obturer les ouvertures irrégulières et à protéger de l'air, de la poussière et de l'eau. Il ne durcit pas et possède une excellente adhésion au métal, à la maçonnerie, au bois et au plastique. Conforme aux prescriptions de l'article 12.018 CCE, partie 1. Sécuritaire et facile à utiliser. Non corrosif, non toxique, ne contient pas d'amiante, ne dégage aucune mauvaise odeur et ne tache ni n'endommage les mains. Convient aux températures permanentes de fonctionnement de -34 à 88 °C (-30 à 190 °F). Température minimale pour l'installation: -12 °C (10 °F)